



INVERTER SR



Turbo



Timer programable



Reinicio automático



Autolimpieza de serpentina



Dual conexión drenaje



Ángulo de alcance



Modo sleep



Bajo nivel de sonido



Pre calentamiento de serpentina



I Feel

FEDDERS Inverter Negro

AS35UWDJBNAF

AS55UWDJBNAF

FEDDERS Inverter Blanco

AS35UWDJWNAF

AS55UWDJWNAF

Especificaciones técnicas

Capacidad en modo frío	W	3500	5500
Capacidad en modo calor	W	3500	5500
EER (Frio)	W	3,21	3,44
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A

Alimentación eléctrica

Voltaje/frecuencia/fases	V / f / Hz.	220-240 / 1P/ 50	220-240 / 1P/ 50
Corriente Nominal Frío	Amp	5	7,7
Corriente Nominal Calor	Amp	4,8	7,4

Diámetro cañería interconexión

Líquido	Pulgadas	1/4	1/4
Gas	Pulgadas	3/8	1/2
Minima cañería de interconexión	Mts	3	3
Máxima cañería de interconexión	Mts	15	15
Máxima diferencia de altura permitida	Mts	5	5
Carga adicional > 3 mts	g/Mt	20	20

Dimensiones y Pesos

Dimensiones equipos Unidad interior	AnchoxAltoProf (mm)	815x270x212	915x315x235
Dimensiones equipos Unidad exterior	AnchoxAltoProf (mm)	715x482x240	810x585x280
Peso neto Unidad interior	Kg	9	12,5
Peso neto Unidad exterior	Kg	28	38
Dimensiones cajas Unidad interior	AnchoxAltoProf (mm)	870x335x265	1000x390x315
Dimensiones cajas Unidad exterior	AnchoxAltoProf (mm)	830x530x315	940x630x385
Peso Bruto Unidad interior	Kg	11	15,5
Peso Bruto Unidad exterior	Kg	30	41